

#### **OPIS PRODUKTU**

Farba metaliczna o zdecydowanym metalicznym efekcie. Do zastosowań w efektach dekoracyjnych Cameleo.

#### **KOLOR**

SREBRO, MIEDŹ

#### **PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA**

Przygotowanie podłoża powinno być zgodne z określonym efektem dekoracyjnym. Szczegóły aplikacji dostępne na stronie internetowej [www.cameleo.pl](http://www.cameleo.pl) oraz w Karcie Technicznej Efektu Dekoracyjnego.

#### **PRZYGOTOWANIE FARBY**

Produkt należy wymieszać ręcznie lub mechanicznie mieszadłem do farb. W przypadku pracy na płaszczyznach większych niż przewidziane z wydajności opakowania jednostkowego konieczne jest wymieszanie zawartości opakowań jednostkowych w jednym opakowaniu zbiorczym.

#### **APLIKACJA**

Szczegóły aplikacji dostępne na stronie internetowej [www.cameleo.pl](http://www.cameleo.pl) oraz w Karcie Technicznej Efektu Dekoracyjnego.

#### **INFORMACJE TECHNICZNE**

CIĘŻAR WŁAŚCIWY: 1.08 – 1.10 g/cm<sup>3</sup>

WYDAJNOŚĆ: 25 - 100 ml/m<sup>2</sup>

VOC: zgodne z normą

Dodanie pigmentu może, wpłynąć na zmianę VOC produktu.

PH: 7.0 – 9.0

CZAS SCHNIĘCIA PRODUKTU:

W temperaturze 20 °C, przy wilgotności powietrza 50%.

Suchy w dotyku: po 6 godzinach od nałożenia.

Utwardzenie: po 30 dniach od nałożenia.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI: ciepła woda z mydłem

CZYSZCZENIE I PIELEGNACJA POWIERZCHNI:

Możliwe umycie powierzchni po 14 dniach od zakończenia pełnej aplikacji. Nie należy używać detergentów. Czyścić wodą z mydłem.

#### **WARUNKI NAKŁADANIA**

Temperatura nakładania +10°C - +30°C.

#### **SKŁADOWANIE I TRANSPORT**

Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze +5°C - +25°C. Produkt wrażliwy na mróz. Chronić przed światłem słonecznym.

Okres przydatności do użycia: 18 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu ( data produkcji na opakowaniu ).

#### **OPAKOWANIA**

0.25 l, 1l

#### **WYDAJNOŚĆ Z OPAKOWANIA DO**

0.25 l: 2,5 m<sup>2</sup>

1l: 10 m<sup>2</sup>

#### **ATESTY / NORMY**

PN-C-81914:2002

#### **WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA**

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Produkt niepalny. W przypadku pożaru stosować metody gaśnicze odpowiednie do warunków otoczenia.

W przypadku kontaktu ze skórą: zmyć dużą ilością wody z mydłem. W razie pojawienia się podrażnienia skóry, skontaktować się z lekarzem.

W przypadku kontaktu z oczami: przepłukać wodą. Unikać silnego strumienia, ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia rogówki. W przypadku pojawienia się podrażnienia skontaktować się z lekarzem.

Narażenie inhalacyjne: zapewnić dostęp świeżego powietrza. W razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.

W przypadku połknięcia: wypłukać usta dużą ilością wody. W razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.

Szczegóły informacji zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

#### **UWAGI**

Produkt należy przed użyciem dokładnie wymieszać ręcznie lub mechanicznie. W przypadku pracy na płaszczyznach większych niż przewidziane z wydajności opakowania jednostkowego konieczne jest wymieszanie zawartości opakowań jednostkowych w jednym opakowaniu zbiorczym. Kolory przedstawione w katalogu mogą się różnić od faktycznych kolorów na ścianie. Kolory uzależnione są od metody nakładania, tekstury, połysku, oświetlenia, nasłonecznienia i typów oraz intensywności pozostałych kolorów w otoczeniu.

Warunki magazynowania, transportu i stosowania oraz efekt końcowy są poza naszą kontrolą, stąd nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich.

